

Aplicaciones recomendadas

Styrodur® C	2500 C	2500 CN 2500 CNS	2800 C	3035 CS	ACS	3035 CN	4000 CS	5000 CS
Losa de cimentación portadora de cargas				■			■	■
Forjados, soleras y pavimentos	■			■				
Forjados, soleras y pavimentos portadores de cargas	■			■			■	■
Aislamiento perimetral* de cimentaciones				■			■	■
Aislamiento perimetral* para muros de sótanos				■			■	■
Cerramiento vertical cámara	■					■		
Cerramiento vertical interior para revocar			■					
Encofrado perdido		■						
Aislamiento puentes térmicos		■						
Cubierta plana invertida				■			■	■
Cubierta plana convencional			■				■	■
Cubierta tipo Duo (aislamiento doble)			■				■	■
Rehabilitación de cubiertas			■				■	■
Acroterios y elementos de construcción en relieve	■		■	■				
Cubierta para estacionamiento de vehículos						■ ⁽¹⁾		■
Cubierta terraza			■				■	■
Cubierta jardín			■				■	■
Cubierta inclinada			■		■	■		
Falsos techos					■			
Plancha laminada de yeso			■					
Paneles sandwich	■		■					
Naves almacén	■		■			■		■
Carreteras y líneas ferroviarias			■				■	■
Pista de hielo artificial			■				■	■

Styrodur® C: No contiene CFC, HCFC ni HFC

* = Aislamiento en contacto con el terreno

1) no está recomendado instalarlo con forjados autoportantes



Styrodur® C

□ Aislamiento verde para Europa