


www.anberglobe.com

Puestos de Control

Húmedo  El sistema de tubería húmeda es el más seguro y simple de todos los sistemas. Su funcionamiento depende tan sólo de los propios rociadores.

Diluvio  Las tuberías contienen aire o nitrógeno a presión. Cuando un rociador se abre, cae la presión de aire, permitiendo así que la presión de agua de la acometida abra la válvula e inunde las tuberías.

Seco  La válvula de diluvio se abre mediante una señal, normalmente del sistema de detección. Se produce la descarga de agua a través de todos los rociadores abiertos o boquillas.

Acción Previa  Cuando el sistema de detección manda una señal, la válvula se abre y el agua inunda las tuberías, emitiendo una alarma. El agua permanece en la tubería hasta que los rociadores se abren.

Componentes de Sistema

Acoplamientos	Válvulas	Disp. Eléctricos
		
		
		
		

Innovaciones tecnológicas que aportan soluciones para cualquier tipo de riesgos y edificios

www.anberglobe.com

Rociadores

Almacenamiento  EC25, ESFR, VELO, ELO, Nivel Intermedio

Cobertura Extendida  MBEC 14, DH 80, VELO ECOH, G4 XLO, Horizontal Pared

Decorativos  Millennium, Millennium 5609, XL Horizontal, GL, G4

Secos  Colgante, Vertical Pared, Oculto, Horizontal Pared, Montante

Básicos  Montante, Colgante, Horizontal Pared, Vertical Pared, Convencional



www.anberglobe.com

Avda. de las Flores, 13 -15 - P.E. El Molino-28970 Humanes de Madrid - Madrid (España)
Tel.: (+34) 91 606 37 11-Fax: (+34) 91 690 95 61
e-mail: ventas@anber.es



Prestaciones de los hidrantes

Tifón Plus



Tifón



Supertifón



California



Geiser



Recto	Curvo	Recto	Curvo	Recto	Curvo	Recto	1 boca	2 bocas
3"	4"	3"	4"	4"	6"	3"	4"	4"

Mayor caudal a menor presión (h de una boca de 70 mm).	1900	1900	1900	1745	3080 (una boca 100mm)	1830		
Apertura independiente de cada boca.				X	X			
Reduce riesgo colapso manguera	X		X					
Orientabilidad de las bocas 360° una vez instalado.		X	X					
Guia antiarriete para protección de la red.	X	X	X	X	X	X		
Cierre sin necesidad de muelas auxiliares.	X	X	X	X	X	X		
Sistema antihielo.	X	X	X		opcional	opcional		
Sistema antirrotura.	X	X	X					
Amplia gama de profundidades.		X	X					
Toma para monitor.		opcional	opcional					
Protección para ambientes especiales (baño de aceite).	opcional		opcional					
Pintura larga duración.	X	X	X	X	X	X		
Personalización con logo cliente.	opcional	opcional	opcional	opcional	opcional	opcional		
Fabricación 100% española	X	X	X	X	X	X		

La experiencia es nuestra mayor ventaja

BIES



F1



MINI



€ 1



€ 2



TV - 1



ARCA

ANBER GLOBE
S.A.
EQUIPOS CONTRA INCENDIOS

www.anberglobe.com

Avda. de las Flores, 13 -15 - P.E. El Molino-28970 Humanes de Madrid - Madrid (España)
Tel.: (+34) 91 604 37 11-Fax: (+34) 91 690 95 61
e-mail: ventas@anber.es

